

**Опросный лист  
на контакторы вакуумные серии КВ 1,14  
Номинальный ток 250 А**

Заказчик \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Характер нагрузки:  индуктивная,  активная.

Пуск двигателя:  нагруженный,  ненагруженный,  заторможенный.

Номинальный ток главной цепи, А:	250		
Серия (поколение) контакторов:	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
Номинальное напряжение главной цепи, В:	<input type="checkbox"/> 380	<input type="checkbox"/> 660	<input type="checkbox"/> 1 140
Род тока цепи управления:	<input type="checkbox"/> =~	<input type="checkbox"/> = (DC)	<input type="checkbox"/> ~ (AC)
Номинальное напряжение цепи управления, В:	<input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 380	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 380
Отклонение напряжения по цепи управления, %:	<input type="checkbox"/> +10/-15	<input type="checkbox"/> ± 30	
Диапазон рабочих температур, °С	<input type="checkbox"/> от минус 45 до 55	<input type="checkbox"/> от минус 60 до 60	
Наличие ограничителя напряжения:	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет	
Тип клемной колодки:	<input type="checkbox"/> ЛКП1.400 <input type="checkbox"/> РП10 <input type="checkbox"/> РП14 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> РШАВ20	<input type="checkbox"/> МЗВ-1.5 (производство Phonex Contact)	
Расположение клемной колодки:	<input type="checkbox"/> Слева (ЛКП1.400) <input type="checkbox"/> Справа (ЛКП1.400) <input type="checkbox"/> Сверху (РП, РШАВ)	<input type="checkbox"/> Слева <input type="checkbox"/> Справа	
Количество вспомогательных контактов, НЗ/НР:	<input type="checkbox"/> 2/2	<input type="checkbox"/> 3/3	<input type="checkbox"/> 4/4
Напряжение вспомогательных контактов, В:	<input type="checkbox"/> от 0 до 660	<input type="checkbox"/> от 660 до 1 140	
Наличие электромагнитной защелки:	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> нет
Наличие реверсивного исполнения:	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет	
Исполнение контактора (только для реверсивных):	<input type="checkbox"/> вертикальный	<input type="checkbox"/> горизонтальный	

Дополнительные технические характеристики: \_\_\_\_\_

**Для заказа необходимо указать:** наименование и типоразмер контактора в соответствии со структурой условного обозначения технических условий.

Например:

**КВ1,14/250-32-220D-2011**

Контактор вакуумный 2-го поколения, номинальное напряжение 1,14кВ, на номинальный ток 250А, номинальный ток отключения 2,5кА, количество полюсов – 3, номинальное напряжение цепи управления 220В переменного, постоянного тока, 2-блок-контакта 660В, 0-блок=контактов 1140В, ОПН 380В, колодка ЛКП1.400.000

**ФГУП ПО «Север»**

630075, г.Новосибирск, ул. Объединения, 3

Тел.: (383) 27-44-654, 27-44-656, 27-44-630

[www.posever.ru](http://www.posever.ru) e-mail: [info@posever.ru](mailto:info@posever.ru)

Отдел маркетинга e-mail: [sevmark@posever.ru](mailto:sevmark@posever.ru). Отдел сбыта e-mail: [sbyt@posever.ru](mailto:sbyt@posever.ru)

**Опросный лист  
на контакторы вакуумные серии КВ1,14  
Номинальный ток 160 А**

Заказчик \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Характер нагрузки:  индуктивная,  активная.

Пуск двигателя:  нагруженный,  ненагруженный,  заторможенный.

Номинальный ток главной цепи, А:	160	
Серия (поколение) контакторов:	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3
Номинальное напряжение главной цепи, В:	<input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 660 <input type="checkbox"/> 1 140	
Род тока цепи управления:	<input type="checkbox"/> =~ <input type="checkbox"/> = (DC) <input type="checkbox"/> ~ (AC)	
Номинальное напряжение цепи управления, В:	<input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 380	
Отклонение напряжения по цепи управления, %:	<input type="checkbox"/> +10/-15 <input type="checkbox"/> ± 30	
Диапазон рабочих температур, °С	<input type="checkbox"/> от минус 45 до 55 <input type="checkbox"/> от минус 60 до 60	
Наличие ограничителя напряжения:	<input type="checkbox"/> есть <input type="checkbox"/> нет	
Тип клемной колодки:	<input type="checkbox"/> ЛКП1.400 <input type="checkbox"/> РП10 <input type="checkbox"/> РП14 <input type="checkbox"/> РШАВ20	<input type="checkbox"/> MZB-1.5 (производство Phonex Contact)
Расположение клемной колодки:	<input type="checkbox"/> Слева (ЛКП1.400) <input type="checkbox"/> Справа (ЛКП1.400) <input type="checkbox"/> Сверху (РП, РШАВ)	<input type="checkbox"/> Слева <input type="checkbox"/> Справа
Количество вспомогательных контактов, НЗ/НР:	<input type="checkbox"/> 2/2 <input type="checkbox"/> 3/3 <input type="checkbox"/> 4/4	
Напряжение вспомогательных контактов, В:	<input type="checkbox"/> от 0 до 660 <input type="checkbox"/> от 660 до 1 140	
Наличие электромагнитной защелки:	<input type="checkbox"/> есть <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> нет
Наличие реверсивного исполнения:	<input type="checkbox"/> есть <input type="checkbox"/> нет	
Исполнение контактора (только для реверсивных):	<input type="checkbox"/> вертикальный <input type="checkbox"/> горизонтальный	

Дополнительные технические характеристики: \_\_\_\_\_

**Для заказа необходимо указать:** наименование и типоразмер контактора в соответствии со структурой условного обозначения технических условий.

Например:

**К В 1,14/160-33-220D-2012**

Контактор вакуумный 3-го поколения, номинальное напряжение 1,14кВ, на номинальный ток 160А, номинальный ток отключения 1,6кА, количество полюсов – 3, номинальное напряжение цепи управления 220В переменного, постоянного тока, 2-блок-контакта 660в, 0-блок-контактов 1140в, ОПН380в, клемма MZB.

**ФГУП ПО «Север»**

630075, г.Новосибирск, ул. Объединения, 3

Тел.: (383) 27-44-654, 27-44-656, 27-44-630

[www.posever.ru](http://www.posever.ru) e-mail: [info@posever.ru](mailto:info@posever.ru)

Отдел маркетинга e-mail: [sevmark@posever.ru](mailto:sevmark@posever.ru). Отдел сбыта e-mail: [sbyt@posever.ru](mailto:sbyt@posever.ru)

**Опросный лист  
на контакторы вакуумные серии КВ 1,14  
Номинальный ток 400 А**

Заказчик \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Характер нагрузки:  индуктивная,  активная.

Пуск двигателя:  нагруженный,  ненагруженный,  заторможенный.

Номинальный ток главной цепи, А:	400		
Серия (поколение) контакторов:	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	
Номинальное напряжение главной цепи, В:	<input type="checkbox"/> 380	<input type="checkbox"/> 660	<input type="checkbox"/> 1 140
Род тока цепи управления:	<input type="checkbox"/> =~	<input type="checkbox"/> = (DC)	<input type="checkbox"/> ~ (AC)
Номинальное напряжение цепи управления, В:	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 380
Отклонение напряжения по цепи управления, %:	<input type="checkbox"/> +10/-15		<input type="checkbox"/> ± 30
Диапазон рабочих температур, °С	<input type="checkbox"/> от минус 45 до 55 <input type="checkbox"/> от минус 60 до 60		
Наличие ограничителя напряжения:	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> есть
Тип клемной колодки:	<input type="checkbox"/> ЛКП1.400	<input type="checkbox"/> РП10	<input type="checkbox"/> РП14 <input type="checkbox"/> РШАВ20
Расположение клемной колодки:	<input type="checkbox"/> Слева (ЛКП1.400) <input type="checkbox"/> Справа (ЛКП1.400) <input type="checkbox"/> Сверху (РП, РШАВ)		
Количество вспомогательных контактов, НЗ/НР:	<input type="checkbox"/> 2/2	<input type="checkbox"/> 3/3	<input type="checkbox"/> 4/4
Напряжение вспомогательных контактов, В:	<input type="checkbox"/> от 0 до 660	<input type="checkbox"/> от 660 до 1 140	
Наличие электромагнитной защелки:	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет
Наличие реверсивного исполнения:	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет
Исполнение контактора (только для реверсивных):	<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> вертикальный	<input type="checkbox"/> горизонтальный

Дополнительные технические характеристики: \_\_\_\_\_

Для заказа необходимо указать: наименование и типоразмер контактора в соответствии со структурой условного обозначения технических условий.

Например: **К В 1,14/400-32-380А-4011**

Контактор вакуумный 2-го поколения, номинальное напряжение 1,14кВ, на номинальный ток 400А, номинальный ток отключения 4,0кА, количество полюсов – 3, номинальное напряжение цепи управления 380В переменного тока, 4-блок-контакта 660В, 0-блок-контактов 1140В, ОПН380В, колодка ЛКП1.400.000.

ФГУП ПО «Север»

630075, г.Новосибирск, ул. Объединения, 3

Тел.: (383) 27-44-654, 27-44-656, 27-44-630

[www.posever.ru](http://www.posever.ru) e-mail: [info@posever.ru](mailto:info@posever.ru)

Отдел маркетинга e-mail: [sevmark@posever.ru](mailto:sevmark@posever.ru) Отдел сбыта e-mail: [sbyt@posever.ru](mailto:sbyt@posever.ru)

**Опросный лист  
на контакторы вакуумные серии КВ 1,14  
Номинальный ток 630 А**

Заказчик \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Характер нагрузки:  индуктивная,  активная.

Пуск двигателя:  нагруженный,  ненагруженный,  заторможенный.

Номинальный ток главной цепи, А:	630		
Серия (поколение) контакторов:	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	
Номинальное напряжение главной цепи, В:	<input type="checkbox"/> 380	<input type="checkbox"/> 660	<input type="checkbox"/> 1 140
Род тока цепи управления:	<input type="checkbox"/> =~	<input type="checkbox"/> = (DC)	<input type="checkbox"/> ~ (AC)
Номинальное напряжение цепи управления, В:	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 380
Отклонение напряжения по цепи управления, %:	<input type="checkbox"/> +10/-15	<input type="checkbox"/> ± 30	
Диапазон рабочих температур, °С	<input type="checkbox"/> от минус 45 до 55 <input type="checkbox"/> от минус 60 до 60		
Наличие ограничителя напряжения:	<input type="checkbox"/> есть <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> есть	
Тип клемной колодки:	<input type="checkbox"/> ЛКП1.400	<input type="checkbox"/> РП10 РШАВ20	<input type="checkbox"/> РП14 <input type="checkbox"/>
Расположение клемной колодки:	<input type="checkbox"/> Слева (ЛКП1.400) <input type="checkbox"/> Справа (ЛКП1.400) <input type="checkbox"/> Сверху (РП, РШАВ)		
Количество вспомогательных контактов, НЗ/НР:	<input type="checkbox"/> 2/2	<input type="checkbox"/> 3/3	<input type="checkbox"/> 4/4
Напряжение вспомогательных контактов, В:	<input type="checkbox"/> от 0 до 660	<input type="checkbox"/> от 660 до 140	<input type="checkbox"/> от 660 до 1
Наличие электромагнитной защелки:	<input type="checkbox"/> нет		
Наличие реверсивного исполнения:	<input type="checkbox"/> есть	<input type="checkbox"/> нет	
Исполнение контактора (только для реверсивных):	<input type="checkbox"/> горизонтальный		

Дополнительные технические характеристики: \_\_\_\_\_

**Для заказа необходимо указать:** наименование и типоразмер контактора в соответствии со структурой условного обозначения технических условий.

Например:

**К В 1,14/630-32-220D-2021**

Контактор вакуумный 2-го поколения, номинальное напряжение 1,14кВ, номинальный ток 630А, номинальный ток отключения 6,3кА, количество полюсов – 3, номинальное напряжение цепи управления 220В переменного, постоянного тока, 2-блок-контакта 660В, 0-блок-контактов 1140В, ОПН380В, колодка ЛКП.400.000.

**ФГУП ПО «Север»**

630075, г.Новосибирск, ул. Объединения, 3

Тел.: (383) 27-44-654, 27-44-656, 27-44-630

[www.posever.ru](http://www.posever.ru) e-mail: [info@posever.ru](mailto:info@posever.ru)

Отдел маркетинга e-mail: [sevmark@posever.ru](mailto:sevmark@posever.ru). Отдел сбыта e-mail: [sbyt@posever.ru](mailto:sbyt@posever.ru)